

Terminal

ID INFO 4000

TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Frequenz	13.56 MHz
Betriebsspannung	DC 9V - 15V
Stromversorgung	293mA (Typical 12V Power Supply)
Stromverbrauch	3.52W
Relais	DC 30V/ 1A
Bildsensor	480.000 Pixel-CMOS-Bildsensor
Bildschirmgröße	3.33 Zoll 8.46cm
Maximale Auflösung	800 x 600
Bildschirmauflösung	320 x 480 IPS HD
Touchscreen	Kapazitive Berührung
Lesereichweite	15mil QR Code: 22.5 ~ 129.06mm
Lesegeschwindigkeit	100ms pro Zeit (Durchschnitt), unterstützt kontinuierliches Lesen
Lautstärke	<71dB, in einem Abstand von 1 Meter vom Lautsprecher
Dekodierunterstützung	Bildschirm-Code
Schnittstelle	RS485, Ethernet
Zugangskontrolle Schnittstelle	Exit Switch Eingang, Relais Ausgang
Bluetooth	BLE 5.1, Kommunikationsreichweite bis zu 20 Meter in offener Umgebung

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Dimensionen	90 x 90.3 x 27,4mm (H x W x D)
Material	Material der Fenster: Gehärtetes Glas
Gehäuse	Polycarbonat
Installationsmethoden	Non-86 Box Mount, 86 Box Mount

UMWELT SPEZIFIKATIONEN

Arbeitstemperatur	-20°C bis zu 60°C
Lagertemperatur	-40°C bis zu 80°C
Luftfeuchtigkeit	5 bis zu 95%

ANWENDUNGEN

- Zugangskontrolle
- Drehkreuze
- Unternehmen & Institutionen

FEATURES

- Touch Terminal für die Zugangskontrolle
- Hochauflösender 3,33“ IPS-Bildschirm
- Ideal zur Sicherung von Drehkreuzen und Innen-/Außentüren
- Auswahl zwischen horizontalem und vertikalem Bildschirm
- Ethernet & Internes Relais zur Steuerung von Türen, Drehkreuzen, etc.
- Integrierter Barcode- / QR-Leser für die Wand- / Tischmontage
- Bluetooth 5.1 bis zu 20 Meter Lesereichweite
- NFC Peer to Peer App Nutzung über NFC
- MIFARE RFID Leser (HF | NCF 13,56 MHz)

TECHNISCHE DATEN

1D/2D SPEZIFIKATIONEN

Barcode Typ	1D: UPC / EAN, Code128, Code 39, Code11, Codabar, Code 2/5 interleaved, MSI,
	2D: QR Code, PDF417, Micro QR Code, Aztec Code, MaxiCode

SDK INFORMATION

Unterstützte OS Linux

SUPPORTED STANDARDS / TAGS

RFID HF | NFC 13.56 MHz

ISO 14443 A and compatible	Read/write: MIFARE® Classic/1K/4K, MIFARE Ultralight®/C, MIFARE® DESFire®EV1/3, MIFARE® Smart MX, MIFARE® Plus S / X, MIFARE® Pro X, Fudan FM08, NFC, NTAG 213, 215, 216, 196, DNA
ISO 14443 B and compatible	SRI4K, SR1X4K, AT88RF020, 66CL160S, SR176
ISO 18000-3M3	I-Code ILT-M
NFC Peer to Peer	App Nutzung über NFC möglich

BESTELLCODES

BESCHREIBUNG

ID INFO 4000

BESTELLCODES

R-EA-ID 4000

PRODUKT BILDER



TECHNISCHE ZEICHNUNG

